

DOMETIC CFX5 25

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 25 L

Notre réfrigérateur portable à compression CFX5 25 le plus compact et portable contient jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L. Il entre facilement dans votre coffre de voiture ou sur le siège arrière, idéal pour les excursions d'une journée, seul ou à deux. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et une efficacité énergétique maximale. Le couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling et préparez-vous pour l'aventure.

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION DE 25 L AUX DESIGNS ET MATÉRIAUX RECHERCHÉS



- La capacité de 25 L contient jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L, taille compacte permettant des aventures à trois en week-end ou des longs voyages en solo
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX525

Numéro SKU 97000050759

Modèle sur l'étiquette CFX525

Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 25 L

Zone simple ou double Single

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 569 mm

Dimensions hauteur du produit 420 mm

Dimensions largeur du produit 342 mm

Poids net 13.80 kg

Total volume (IEC 62552-3) 25 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.10A at 100V; 0.46A at 240V A

Courant d'entrée nominal (DC) 4.2A at 24V, 9.2A at 12V A

41 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 41 W

Réfrigérant, type R600a

GWP 0

Quantité de fluide réfrigérant 15 g

Équivalent en CO2 0 t

Classe climatique (EN62552) N/T

Épaisseur de l'isolation 55 mm

Type d'isolation PU (Polyurethane)

SUPPLÉMENTAIRE

Anti-condensation coil No

Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM

Câble longueur de câble de raccordement 2 m

Port USB Yes

Avec éclairage intérieur Oui, LED

Panier Yes

Bouchon de vidange Yes

Inserts filetés dans la base pour montage M6

Coloris Ore

Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS

LOGISTIQUE

Dimensions profondeur du colis 605 mm

Dimensions hauteur du colis 473 mm

Dimensions largeur du colis 382 mm

Poids net du colis 15.80 kg

EAN-13 0034223507534
