

DOMETIC CFX5 35

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 36 L

Le CFX5 35 est un format très polyvalent qui peut contenir jusqu'à 40 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L et qui est facile à transporter, ce qui en fait le réfrigérateur portable à compression idéal pour vos séjours en camping et vos excursions en famille. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et une efficacité énergétique maximale. Le joint du couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling et préparez-vous pour l'aventure.



- La capacité de 36 L contient jusqu'à 56 cannettes de 330 ml et 5 bouteilles de 1,5 L, taille permettant des aventures à quatre en week-end ou des longs voyages en solo
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX535

Numéro SKU 97000050760

Modèle sur l'étiquette CFX535

Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 36 L

Zone simple ou double Single

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 694 mm

Dimensions hauteur du produit 407 mm

Dimensions largeur du produit 398 mm

Poids net 17.20 kg

Total volume (IEC 62552-3) 36 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.00A at 100V; 0.41A at 240V A

Courant d'entrée nominal (DC) 3.8A at 24V, 8.9A at 12V A

42 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 42 W

• •
Réfrigérant, type R600a

GWP 0

Quantité de fluide réfrigérant 17 g

Équivalent en CO2 0 t

Classe climatique (EN62552) N/T

Épaisseur de l'isolation 55 mm

Type d'isolation PU (Polyurethane)

SUPPLÉMENTAIRE

Anti-condensation coil Yes

Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM

Câble longueur de câble de raccordement 2 m

Port USB Yes

Avec éclairage intérieur Oui, LED

Panier Yes

Bouchon de vidange Yes

Inserts filetés dans la base pour montage M6

Coloris Ore

Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS

LOGISTIQUE

Dimensions profondeur du colis 730 mm

Dimensions hauteur du colis 455 mm

Dimensions largeur du colis 435 mm

Poids net du colis 19.60 kg

EAN-13 0034223507541
