

DOMETIC CFX5 45

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 46 L

Le CFX5 45 présente un encombrement minimal, contient 72 cannettes de 330 ml et 10 bouteilles de 1,5 L et est le réfrigérateur portable à compression idéal pour vos séjours en camping, et le réfrigérateur portable pour le fourgon aménagé ou le bateau. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation et un refroidissement économe en énergie. Vous pouvez le contrôler grâce à notre application Dometic Mobile Cooling. La construction robuste est prête pour la route. Il dispose d'un ouvre-bouteilles intégré.



- La capacité de 46 L contient jusqu'à 72 cannettes de 330 ml et 10 bouteilles de 1,5 L, taille permettant des aventures à cinq en week-end, des sorties familiales en camping ou des longs voyages en nomades
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFX545

Numéro SKU 97000050761

Modèle sur l'étiquette CFX545

Description du produit Réfrigérateur portable à compression performant, 46 L

Zone simple ou double Single

Pièces fournies 1 cooler, 1 manual, 2 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 694 mm

Dimensions hauteur du produit 476 mm

Dimensions largeur du produit 398 mm

Poids net 18.90 kg

Total volume (IEC 62552-3) 46 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V

Tension d'entrée (DC) 12/24 V

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Courant d'entrée nominal (AC) 1.06A at 100V; 0.44A at 240V A

Courant d'entrée nominal (DC) 4.1A at 24V, 9.4A at 12V A
43 W

Puissance d'entrée nominale (AC) 43 W

Réfrigérant, type R600a

GWP 0

Quantité de fluide réfrigérant 20 g

Équivalent en CO2 0 t

Classe climatique (EN62552) N/T

Épaisseur de l'isolation 55 mm

Type d'isolation PU (Polyurethane)

SUPPLÉMENTAIRE

Anti-condensation coil Yes

Connectivity Type Bluetooth,WiFi,Interact/DICM

Câble longueur de câble de raccordement 2 m

Port USB Yes

Avec éclairage intérieur Oui, LED

Panier Yes

Bouchon de vidange Yes

Inserts filetés dans la base pour montage M6

Coloris Ore

Certificats G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS

LOGISTIQUE

Dimensions profondeur du colis 730 mm

Dimensions hauteur du colis 525 mm

Dimensions largeur du colis 435 mm

Poids net du colis 21.50 kg

EAN-13 0034223507558
