

# DOMETIC CFX5 55

## RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE À COMPRESSION PERFORMANT, 55 L

Idéal pour les longs voyages ou les week-ends entre amis, le CFX5 55 fonctionne comme un réfrigérateur portable à compression. Les panneaux isolants sous vide offrent une excellente isolation. Le joint du couvercle est entièrement étanche et le compresseur permet un refroidissement puissant et économe en énergie. Contrôlez-le grâce à notre application Dometic Mobile Cooling, alimentez-le à l'aide de notre batterie portable en option et profitez d'un ouvre-bouteilles intégré.



- La capacité de 55 L contient jusqu'à 80 cannettes de 330 ml et 13 bouteilles de 1,5 L, grande taille pour des aventures à six en week-end et des sorties familiales en camping
- Il est possible de régler la température entre +20 °C et -22 °C
- Contrôlez votre réfrigérateur portable, suivez la consommation d'énergie et surveillez la température grâce à l'application Dometic Mobile Cooling ; soyez informé lorsque le couvercle est ouvert, contrôlez l'historique et raccordez plusieurs appareils en même temps
- Le rapport optimisé entre les proportions extérieures et intérieures assure une efficacité maximale de refroidissement, et l'évaporateur étendu sur les parois intérieures assure une distribution uniforme de l'air froid.
- Alimentation AC (110 à 240 V), DC (12/24 V) ou affranchissez-vous du réseau grâce aux batteries et panneaux solaires portables Dometic

### SPÉCIFICATIONS

#### GÉNÉRALITÉS

**Modèle** CFX555

**Numéro SKU** 97000050783

**Modèle sur l'étiquette** CFX555

**Description du produit** Réfrigérateur portable à compression performant, 55 L

**Zone simple ou double** Single

**Pièces fournies** 1 cooler, 1 manual, 1 warranty card, 1 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets, bottle opener

**Technologie de réfrigération** Compresseur

#### DIMENSIONS

**Dimensions profondeur du produit** 455 mm

**Dimensions hauteur du produit** 480 mm

**Dimensions largeur du produit** 720 mm

**Poids net** 20.70 kg

**Total volume (IEC 62552-3)** 55 l

#### PUISSANCE

**Tension d'entrée (AC)** 100-240 V

**Tension d'entrée (DC)** 12/24 V

**Fréquence d'entrée [Hz]** 50/60 Hz

**Courant d'entrée nominal (AC)** 1.08A at 100V; 0.46A at 240V A

**Courant d'entrée nominal (DC)** 4.2A at 24V, 9.6A at 12V A  
45 W

**Puissance d'entrée nominale (AC)** 45 W

**Réfrigérant, type** R600a

**GWP** 0

**Quantité de fluide réfrigérant** 22 g

**Équivalent en CO2** 0 t

**Classe climatique (EN62552)** N/T

**Épaisseur de l'isolation** 55 mm

**Type d'isolation** PU (Polyurethane)

---

**SUPPLÉMENTAIRE**

**Anti-condensation coil** Yes

**Connectivity Type** Bluetooth,WiFi,Interact/DICM

**Câble longueur de câble de raccordement** 2 m

**Port USB** Yes

**Avec éclairage intérieur** Oui, LED

**Panier** Yes

**Bouchon de vidange** Yes

**Inserts filetés dans la base pour montage** M6

**Coloris** Ore

**Certificats** G-mark,ECE R10,UKCA,CB,EMC,GS

---

**LOGISTIQUE**

**Dimensions profondeur du colis** 495 mm

**Dimensions hauteur du colis** 520 mm

**Dimensions largeur du colis** 760 mm

**Poids net du colis** 23.60 kg

**EAN-13** 0034223507794

---