

Déclaration des performances (DoP)

- Code d'identification unique du produit type

**Conduit de fumée métallique multi-parois, type Apollo Pellet
EN 1856-1 : 2009**

- Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 §4

Série Apollo Pellet Isolé 444 (AKD444)

T450 – N1 – W – V2 – L 99050 – G50

- Usage ou usage prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Evacuation de produits de combustion, depuis un appareil de chauffage vers l'atmosphère extérieur.

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 §5

**JONCOUX
79, rue de Berthaucourt
FR-08001 Charleville Mézières
Tél. : 03.24.59.62.62
Fax : 03.24.59.55.99
E-mail : info@joncoux.fr**

- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2

Non Applicable

- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V

Système 2+ (et système 4 pour les terminaux)

•

Le certificat de contrôle de production en usine N°0432-CPR-00095-215 atteste que les produits de construction ont été soumis par le fabricant aux essais de type initiaux et à un contrôle de production en usine par le MPA, organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du contrôle de production en usine.

- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	NPD Pour plus d'informations par élément de supportage, se référer à la fiche informative	EN 1856-1 : 2009
Résistance à la traction	10 mètres	
Résistance au feu	T450 - G50 Test réalisé avec coffrage ventilé et coquille isolante Les conduits avec joint sont classés T250 G50	
Etanchéité à l'air	N1 (utilisation dépression)	
Perte de charge (conduits accessoires et terminaux)	Suivant EN 13384-1	
Conductivité thermique	0.56 m².K/W testé à 200°C	
Résistance au feu de cheminée	OUI	
Température normale d'utilisation	T450 soit 450°C	
Installation non verticale	Un maximum de 2 coudes à 45°	
Résistance au vent	La distance entre le dernier support et le haut du conduit est de 1.8 mètres maximum. Dans tout autres cas le conduit doit être haubané tous les 3 mètres.	
Résistance à l'eau et à la vapeur	OUI	
Résistance à la pénétration des condensats	OUI	
Résistance à la corrosion	V2 Conforme à l'utilisation sur des granulés de bois	
Résistance au Gel	NPD	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Pierre GRABETTE, Directeur des opérations de JONCOUX

A Charleville Mézières, le 03/06/2020